



Opis:

Wysoce skuteczne połączenie substancji czynnych do czyszczenia i ochrony. Produkt ten został opracowany w zgodzie z najnowszymi standardami technologii paliw i dodatków. Spełnia dzisiejsze wymagania silników, paliw i warunków pracy. Odpowiedni dla wszystkich układów wtrysku benzyny.

Właściwości:

- czyści układ wtryskowy
- zmniejsza emisję zanieczyszczeń usuwa nagar z zaworów dolotowych i w komorze spalania
- optymalne dozowanie
- opłacalne dzięki dokładnemu dozowaniu
- gwarantuje niskie zużycie paliwa
- przetestowany dla turbosprężarek i katalizatorów

Dane techniczne:

Zapach charakterystyczny

Kolor / wygląd żelowy / żółty

Postać ciecz

Temperatura zapłonu 63 ° C

Gęstość przy 15 ° C 0,806 g / cm³

Lepkość przy 40 ° C 2,0 mm² / s

Obszary zastosowań:

Do rozwiązywania problemów, takich jak trudności z uruchomieniem, nieregularna praca na biegu jałowym, słaba reakcja przepustnicy, utrata wydajności, skoki spowodowane ubogą mieszanką i niskie wartości spalin spowodowane zanieczyszczonymi układami wtryskowymi. Należy powtórzyć aplikację, jeśli problem się powtórzy. Odpowiedni do wszystkich układów wtrysku benzyny.

Zastosowanie:

Jedno opakowanie o pojemności 300 ml wystarcza na 70 litrów paliwa. Produkt ten jest skuteczny na ponad 2000 km. Dodatek można dodawać do paliwa w dowolnym momencie. Mieszanie odbywa się automatycznie. Aby oczyszczanie mogło być efektywne zbiornik powinien być wypełniony w swojej objętości.

Dostępne opakowania:

0,3L	Puszka metalowa	1971
-------------	------------------------	-------------

Nasze informacje oparte są na solidnych badaniach i mogą być uznane za wiarygodne, chociaż nie prawnie wiążące.