



Opis:

Specjalny aktywny rozpuszczalnik do czyszczenia typowych zabrudzeń i osadów w obszarze zaworów dolotowych i przepustnicy. Rozluźnia się i usuwa wszelkie brudne osady i zabrudzenia takie jak olej, żywica, klej itp. Gwarantuje funkcjonalność części ruchomych i zmniejsza zużycie paliwa. Zwiększa niezawodność silników benzynowych.

Właściwości:

- doskonały efekt czyszczenia
- prosty w użyciu
- czyszczenie możliwe bez demontażu
- optymalizuje ekonomiczne użytkowanie
- szybkie czyszczenie
- przetestowany pod kątem katalizatorów

Dane techniczne:

Gęstość 0,87 g / cm³

Kolor / wygląd żółty

Postać ciecz, aerozol

Mieszanina rozpuszczalników bazowych / Mieszanina rozpuszczalników

Zapach aromatyczny

Temperatura zapłonu -19 ° C

Obszary zastosowań:

Do obszaru dolotowego i przepustnicy, w tym dysz i otworów. Nadaje się tylko do stosowania w silnikach benzynowych.

Zastosowanie:

Wstrząsnąć przed użyciem. Zdjąć przewód doprowadzający powietrze do przepustnicy i zaaplikować preparat na przepustnicę przy wyłączonym silniku. Odczekać dwie minuty i uruchomić silnik bez montowania przewodu dolotowego. Zwiększyć obroty do ok. 2 tys Obr./min Powtórnie zaaplikować preparat na przepustnicę. Powtarzać tą operację aż do uzyskania zadowalającego efektu. Nie przekraczać 2,5 tys obr./min.

Uwaga: Przedłużenie sprayu można odłączyć od dyszy rozpylającej, w zależności od obszaru zastosowania. Nie stosować na gorących powierzchniach lub poliwęglanach. Produkt może powodować przebarwienia farb. Należy najpierw przetestować produkt na ukrytych obszarach, jeśli ma on być użyty na wrażliwych materiałach.

Dostępne opakowania:

0,4L	Aerozol w puszcze	5111
-------------	--------------------------	-------------

Nasze informacje oparte są na solidnych badaniach i mogą być uznane za wiarygodne, chociaż nie prawnie wiążące.