



## Opis:

Wysoce skuteczna kombinacja dodatków do bezpośredniego stosowania z urządzeniem JetClean Tronic II. Usuwa typowe zanieczyszczenia i osady w kolektorze dolotowym i przepustnicy. Rozluźnia i usuwa wszelkie tłuste zabrudzenia takich jak olej, żywica, klej itp. Zapewnia sprawność wszystkich ruchomych części i zmniejsza zużycie paliwa. Zwiększa niezawodność działania silników benzynowych.

## Właściwości:

- doskonały efekt czyszczenia
- czyszczenie możliwe bez demontażu
- szybkie czyszczenie
- prosty w użyciu
- gotowy do użycia
- przetestowany dla turbosprężarek i katalizatorów

## Dane techniczne:

Postać ciecz

Lepkość w 40 ° C <7 mm<sup>2</sup> / s

Zapach charakterystyczny

Gęstość przy 15 ° C 0,894 g / cm<sup>3</sup>

Temperatura zapłonu -18 ° C

Kolor / wygląd jasnożółty

## Obszary zastosowań:

Środek może być stosowany w każdym typie zasilania (gaźnik, wtrysk pośredni, wtrysk bezpośredni). Preparat musi być podawany do układu dolotowego podczas pracy silnika. Do użytku tylko w silnikach benzynowych!

## Zastosowanie:

Do całkowitego oczyszczenia należy zużyć jedno opakowanie preparatu. Preparat przeznaczony do zastosowania w urządzeniach Liqui Moly Jet Clean Tronic i Liqui Moly Easy Clean. (szczegóły dostępne w instrukcjach ww. urządzeń).

## Dostępne opakowania:

<b>0,3L</b>	<b>Puszka metalowa</b>	<b>20985</b>
-------------	------------------------	--------------

**Nasze informacje oparte są na solidnych badaniach i mogą być uznane za wiarygodne, chociaż nie prawnie wiążące.**