



Opis:

Pasta żaroodporna do montażu układu wydechowego. Nie zawiera azbestu. Zastępuje uszczelki azbestowe. Stosuje się ją na wszystkich złączach, narażonych na działanie wysokich temperatur oraz bezpośredniego działania płomieni ognia. Pozostaje elastyczna, umożliwiając prosty demontaż łączonych elementów.

Właściwości:

- nie zawiera azbestu
- prosta w użyciu
- wysoka gazoszczelność
- prosta w obsłudze bez demontażu
- znakomita odporność termiczna

Dane techniczne:

Bazowe szkło wodne sodowe

Forma plastyczna

Gęstość ~ 1,71 g / cm³

Stabilność termiczna ~ 700 ° C

Okres trwałości 1 rok w oryginalnym pojemniku w chłodnym, wolnym od mrozu pomieszczeniu

Kolor / wygląd szary

Zapach bez zapachu

Obszary zastosowań:

Służy do gazoszczelnego montażu i demontażu układów wydechowych bez uszkodzenia podzespołów.

Zastosowanie:

Podłączane elementy układu wydechowego muszą być wolne od rdzy, tłuszczu i kurzu. Nanieść pastę przed montażem na miejsc połączenia elementów, zmontować system i dać paście zaschnąć. W razie potrzeby można użyć wody, co spowoduje większą elastyczność pasty. Pasta jest utwardzona ciepłem spalin.

Dostępne opakowania:

0,15L	Tubka plastikowa	3342
-------	------------------	------

Nasze informacje oparte są na solidnych badaniach i mogą być uznane za wiarygodne, chociaż nie prawnie wiążące.